



УЗНАТЬ БОЛЬШЕ



Насосы для бассейнов JET POOL STR

Мощность **2...5,5 кВт** Подача **до 43,2...105 м³/ч**

Напор **до 15...25 м** Температура воды **до +75 °С**

Соединительные
муфты
в комплекте



Технические характеристики на обороте



**Поворотный
корпус**



**Продолжительная
работа**



**Быстрый
монтаж**



Характеристики

Параметр	Модель JET POLL				
	STP 2000T	STP 2400T	STP 3000T	STP 4000T	STP 5500T
Артикул	56058	74318	91275	82258	84615
Электрическая сеть, В; Гц	3~380; 50				
Мощность, кВт	2	2,4	3	4	5,5
Рабочий ток, А	3,8	5,2	5,5	7,4	9,5
Макс. производительность, м ³ /час	43,2	48	82,8	94,8	105
Макс. напор, м	15	18	18	22	25
Температура перекачиваемой жидкости, °С	+1...+75				
Температура окружающей среды, °С	+1...+40				
Электрокабель:					
- длина, м	2				
- число × сечение жил, мм ²	4×1,5	4×1,5	4×2	4×2	4×2
Класс изоляции	F				
Степень защиты	IP66				
Режим работы	S1				
Частота вращения, об/мин	2900				
Диаметр подключения, мм	50; 63	50; 63	90	90	90
Масса, кг	17	17,9	25,5	30,5	35,5